

Produktbeschreibung

Bezeichnung + Zusatz	Wert	Einheit
Dichte	1 - 1.6	kg/m ³
Rückstellvermögen /EN ISO 7389/	-**	%
Volumenverlust /EN ISO 10563/	10 oder 15	%
Standvermögen	-**	mm
Zugverhalten (für kalte Klimazonen) bei $-30 \pm 2 \text{ °C}$ /EN ISO 8339/	0,9	MPa
Zugverhalten unter Vorspannung /EN ISO 8340/	NF*	-
Zugverhalten unter Vorspannung (für kalte Klimazonen) bei $-30 \pm 2 \text{ °C}$ /EN ISO 8340/	NF*	-
Haft-/ Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen /EN ISO 9047/	-**	%
Haft-/ Dehnverhalten unter Vorspannung nach 28-tägiger Salzwasserlagerung (bei Verwendung im Außenbereich) /EN ISO 10590/	NF*	-
Haft-/ Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser /EN ISO 10591/	-**	%
Reißfestigkeit /EN ISO 8340/	NF*	-

* NF: Bestanden/Nicht bestanden - Kriterien

** Kriterien nicht relevant

Zusätzlich muss für das deklarierte Produkt die Angabe der Dichtstoffklasse erfolgen.

Weitere Leistungsmerkmale gemäß technischen Unterlagen/ Leistungserklärung des Herstellers